

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Dostawa odzieży roboczej, obuwiu oraz środków ochrony osobistej do siedziby Rejonu
Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20”

I. Warunki zamówienia

1. W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi), w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres usług, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia.
3. Realizacja dostaw następować będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych zamówień. Dopuszcza się składanie zamówienia drogą faksową lub za pomocą poczty elektronicznej. Wielkość partii oraz rodzaj materiałów określi każdorazowo Zamawiający.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zamówienia faksem lub pocztą elektroniczną.
5. Dostawy będą realizowane w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 8.00 do godz. 15.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Przedmiot umowy należy dostarczyć do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20. Koszty dostawy i opakowania przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.
7. Ilości towarów określone w formularzu cenowym są ilościami maksymalnymi, a ich zmniejszenie nie będzie uprawniało Wykonawcy do wnoszenia roszczeń odszkodowawczych z zastrzeżeniem, że zmniejszenie zamawianych ilości nie będzie większe niż 30 % wartości umowy brutto.
8. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przedmioty dostawy posiadają wymagane certyfikaty i spełniają wymagania Polskich Norm.
9. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone towary, liczonej od dnia dostawy, w ramach których zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w czasie dwóch dni roboczych od daty pisemnego (faksem lub drogą elektroniczną) zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
10. W przypadku stwierdzenia wad towaru wymiana nastąpi \przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy
11. Ze względu na różnice w rozmiarach ubrań i butów u poszczególnych producentów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia rozmiarów i dokonania ewentualnej wymiany produktów w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.
12. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe lub pochodzenie materiałów lub wskazanie normy, Zamawiający dopuszcza oferowanie

produktów równoważnych w stosunku do wskazanych w OPZ. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty i jego elementy muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry jakościowe, funkcjonalne i użytkowe na poziomie, co najmniej takim jak opisie w OPZ.

II. Przedmiotem zamówienia jest:

-ubranie robocze letnie typ szwedzki, kolor pomarańczowy, bluza + ogrodniczki, wykonane 65% poliester, 35% bawełna, certyfikowane TUV, spełnia wymogi normy EN471, (logo + taśma odblaskowa)*

-ubranie robocze ciemne (siwo-czarne lub czarne), gramatura 263 gram/m². Materiał polieser-65% /bawełna 35%.

-czapka letnia robocza z daszkiem odblaskowa, pomarańczowa

-buty robocze - obuwie skórzane, wodoodporne, podeszwa poliuretanowa o podwójnej gęstości, podnosek stalowy wytrzymujący uderzenia do 200J, wkładka antyprzebiciowa stalowa o dużej elastyczności ,wkładka typu Carbon, absorpcja energii w części piętowej, podeszwa odporna na oleje, podeszwa antypoślizgowa, buty antyelektrostatyczne, odporność na zginanie > 60 000 zgięć, wielowarstwowa przewiewna podszewka, kategoria S3, spełniają wymagania norm EN7241

-kask ochronny-hełm wykonany z tworzywa HDPE, rozmiar uniwersalny 53-61 cm regulowany, z tekstylnym napotnikiem, dopasowuje się do kształtu głowy użytkownika. Możliwość dopięcia do hełmu paska pod brodę UNIVER-STRAP. Zapewnia ochronę przed spadającymi obiektami zgodnie z normą EN397-pomarańczowy i biały.

-kamizelka/narzutka z napisem „Kierowanie ruchem”. Trzy pasy odblaskowe. Pomarańczowa fluorescencyjna tkanina. Napis „Kierowanie ruchem ”z przodu i z tyłu kamizelki. Regulacja obwodu za pomocą 2 klamer po bokach. Rozmiar uniwersalny.

-polar (rozmiar męski i damski) roboczy ostrzegawczy, koloru pomarańczowego z elementami (paskami) odblaskowymi na rękawach i klatce piersiowej. Na całej długości zapinany na suwak. Dwie przednie głębokie kieszenie zapinane na suwak. Mankiety z wszytymi gumkami. Naszyte certyfikowane paski odblaskowe producenta 3M. Odzież ochronna certyfikowana zgodnie z międzynarodową normą EN ISO 20 471 2013 - kategoria 3. Gramatura 280 g/m², 100 % poliester, (logo)*

-buty gumowe męskie -wierzch i spód - guma, podeszwa antypoślizgowa, kolor czarny,

-kurtka p.deszczowa ostrzegawcza z poliestru z zewnętrzną powłoką z PCV, otwory wentylacyjne pod pachami, odporność na przenikanie wody (1 do 3) kolor pomarańczowy

-podkoszulek pomarańczowy, 180 g, bawełna (logo)*

-kurtka zimowa ocieplana pomarańczowa z pasami odblaskowymi : powłoka 100% poliestr na PCV o gramaturze 180 g/m², wyściółka 100% poliestr o gramaturze 160 g/m², podszewka 100% nylon tafta o gramaturze 53 g/m², zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy, po zewnętrznej stronie trzy kieszenie, od wewnętrznej strony dodatkowo mała kieszeń, wierzchnia część kurtki wykonana z nylonu dodatkowo powleczone PCV(przeciwdeszczowa), (logo + taśma odblaskowa)*

-buty gumowo-filcowe, wierzch i spód guma, podszewka włóknina, podeszwa antypoślizgowa, kolor czarny.

-czapka ocieplana pomarańczowa- uszanka. Powłoka 100% poliestr o gramaturze 180 g/m², podszewka 100% bawełna o gramaturze 95 g/m², wyściółka Thinsulate o gramaturze 40 g/m², usztywniany daszek, uszy podpinane do góry.

-kask ochronny z przyłbicą dla pilarza.

-maseczka ochronna (dróg oddechowych), ochronna BHP, jednorazowa

-maska przeciwpyłowa z wywietrznikiem 3M 8822, klasa filtrów / stopień ochrony: FFP 2.

-rękawice ochronne typu wampirki -100% bawełna powlekane gumą, zakończone ściągaczem,

-rękawice ochronne wzmocnione lateksem (recodragon) 45% bawełny, ściąg 10. Elastyczne, oblewane wytrzymałą gumą.

-rękawice z grubej dzianiny poliestrowej, dłonica powlekana podwójną warstwą lateksu, szorstka powierzchnia wewnętrzna zapewniająca skuteczną izolację cieplną (np. DIMER WINTER, R DRAG)

-rękawice ocieplane, robocze wzmocniane żółtą skórą świnią, drelich. Mankiet usztywniony kauczukowy. Ocieplane kożuszkami.

-rękawice gumowe(np. RFROSE)

-rękawice antywibracyjne. Zgodne z normami EN10819, EN388 (poziomy odporności: 4 2 4 2) i EN420.

Kętrzyn, dn.30.01.2020r.

Starszy Referent

Dorota Sobol

.....

