

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

## 1. Przedmiot zamówienia:

**SPRZEDAŻ I DOSTAWA – POMPA SZLAMOWA SPALINOWA DLA RDW ELBLĄG**

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu typu: **pompa szlamowa spalinowa.**

Charakterystyka urządzenia:

Praca w różnych, trudnych warunkach terenowych, możliwość wykorzystania w czasie wykonywania prac remontowych, budowlanych.

Nadająca się do usuwania wody z wykopów i innych zagłębień w ziemi, do osuszania terenów pod przeprowadzenie inwestycji budowlanych, drogowych.

Przeznaczona do przepompowywania różnego typu zanieczyszczeń, takich jak woda pochodząca z wykopów, terenów zalanych.

Urządzenie powinno być wytrzymałe i o wysokiej wydajności

## 2. Koszt dostawy ponosi Wykonawca.

Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz z ofertą Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż **10 dni** kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Adres dostawy:

- Obwód Dróg Wojewódzkich w Morągu, ul. Pomorska 21, 14-300 Morąg.

## 3. Wykonawca co najmniej 2 dni wcześniej poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie dostawy.

## 4. Wykonawca w chwili wydania urządzenia przekaze Zamawiającemu także:

a) instrukcję obsługi (sporządzoną w języku polskim),

b) kartę gwarancyjną (wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniu województwa warmińsko-mazurskiego).

5. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt spełniał następujące minimalne parametry techniczne:**PARAMETRY TECHNICZNE POMPY SZLAMOWEJ**

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Wymagania/parametry (minimalne)</b>
1	Stan	fabrycznie nowy
2	Medium	Woda szlamowa
3	Wydajność	1600 l/min.
4	Wysokość podnoszenia	25 m
5	Wysokość ssania	8 m
6	Typ silnika	np. GX
7	Moc silnika	7,1 kW (9,5 KM) 3600 obr./min.
8	Pojemność zbiornika paliwa (litry)	6,11
9	Wymiary długość x wysokość x szerokość (mm)	735x535x565
10	Średnica zanieczyszczeń	30 mm
11	Średnica króćcy przyłączeniowych	Ssawny 4 cale tłoczny 4 cale
12	Oil Alert	tak

**Uwaga** przygotowując ofertę, należy pamiętać żeby dostarczona pompa była gotowa do pracy, Zamawiający rozumie przez to że powinna być wyposażona we wszystkie złączki, nasadki, łączniki oraz waż ssawny (usztyniony) oraz waż tłoczny odporny na przecieranie oraz temperatury.